



Veiledning og generell saksgang i en utslippssøknad

For å få et godkjent avløpsanlegg må det sendes inn **“utslippssøknad”** (kommunens eget søknadsskjema om utslipp av avløp i spredt bebyggelse.) Det er viktig at nødvendig vedlegg følger med. Å bygge eller rehabilitere et avløpsanlegg, er samtidig en byggesak. For **prosjektering og utførelse** gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven §20-1.

Les denne søkeveiledningen før du fyller ut skjema. Du kan også finne mer informasjon på www.avlop.no.

Hvem har søknadsplikt?

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

Hva må du gjøre i god tid før du søker?

- Ta kontakt med en konsulent på avløp, rørlegger eller annen fagkyndig som kan prosjektere en god løsning for din eiendom. Det kreves faglig godkjent kompetanse for å prosjektere og utføre et avløpsanlegg. Etter forurensningsforskriften er det krav til at enhver tiltakshaver skaffer seg bistand til å velge beste rensemetode og dokumentere rensegraden. Den *fagkyndige* er tiltakshaver/eiers representant og skal stå som **ansvarlig** for søknaden.
- Ta kontakt med kommunen eller les **[“Forskrift om utslippsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Ringsaker kommune”](#)** for å få vite hvilke krav og eventuelle lokale tilpasninger som gjelder der du vil slippe ut avløpsvann. Forskriften finner du på kommunens internettside.
- Innhent nødvendig informasjon og dokumentasjon. Du/ansvarlig søker har plikt til varsle naboer og andre berørte. Er det lang avstand til nærmeste nabo kan varsling utelates, men dette må begrunnes i søknaden. Selv om avstanden til naboen er lang kan han allikevel ha interesser i området. Eksempelvis kan drikkevannskilder ligge skjult i grunnen eller så kan naboen planlegge å etablere en ny brønn i området. Det er du som søker som skal innhente all nødvendig informasjon. Varsel skal sendes ut med svarfrist på minimum fire uker. Du må selv sørge for å få kvittering for at varsel er sendt (for eksempel kvittering på rekommandert brev eller underskrift)

Hva kreves av dokumentasjon og hvordan behandles søknaden ?

Når du har fylt ut alle punktene på søknadsskjemaet og lagt ved alle nødvendige vedlegg har du en “komplett søknad”. Dersom du velger å utelate enkelte vedlegg oppført under pkt 4 i søknaden må du begrunne dette.

Saksgang:

Jeg har sendt søknad om utslippstillatelse til kommunen:	Når kan jeg vente svar?:
Jeg har sendt inn en fullstendig søknad som er i overensstemmelse med standardkrav og eventuelle tilleggskrav fra kommunen	Søknaden skal behandles av kommunen innen seks uker. Hvis kommunen ikke har besvart søknaden innen seks uker, regnes tillatelse som gitt
Jeg har sendt inn en fullstendig søknad med krav om unntak fra rensekravene	Kommunens saksbehandlingsfrist på 6 uker gjelder ikke. Saksbehandling kan ta lengre tid, men søknaden skal behandles uten ubegrunnet opphold
Jeg har sendt inn ufullstendig søknad (ikke alle punktene i søknadsskjema er fylt ut eller det mangler vedlegg)	Søknaden vil ikke bli behandlet

Eier av avløpsanlegg har ansvar for evt forurensing

Som eier av et avløpsanlegg er du ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget slik at forurensing kan forebygges.

Hjelp til utfylling av utslippssøknaden

Nummereringen refereres til de enkelte punktene i søknaden

1. Utslippsted

Oppgi full adresse med gårds- og bruksnummer for den/de eiendommen(e) hvor avløpsanlegget skal tilknyttes.

2. Søknaden om utslipp gjelder

Her skal du oppgi om tiltaket gjelder et nytt avløpsanlegg eller endring av eksisterende. Oppgi hvilken bolig det er snakk om og om det er wc eller ikke. Spesifiser gjerne tiltaket.

3. Etter forskriften §§6 og 7 og foretatte undersøkelser, vil avløpet bli behandlet som følger

Etter at det er foretatt grunnundersøkelser skal du her oppgi type renseanlegg som velges. Utslipet skal alltid infiltreres i stedlige jordmasser så lenge de stedlige jordmassene tillater det. Oppgi størrelsen på kammer og grøfter. Anlegget må dimensjoneres etter antall pe (personequivallenter). Personequivallenter er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Som hovedregel beregnes utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett med 1 pe pr person. Dvs at en "vanlig" boenhet skal beregnes for 5 pe.

4. Vedlegg som skal følge med søknaden til kommunen

A. Gjenpart av varsel til naboer og andre berørte parter ([blankett 5155](#)). Det er fire uker uttalefrist. Skriftlige merknader skal gis til tiltakshaver eller ansvarlig søker som leverer disse videre til kommunen.

Med andre berørte parter menes f.eks friluftsinnteresser. Det vil alltid være bedre å varsle en for mye enn en for lite. Husk på at det er eier av avløpsanlegget som står ansvarlig for utslippet. Blankettene finner du på nettsiden til Statens bygningstekniske etat (www.be.no).

B. Eventuelle skriftlige uttalelser / merknader fra naboer eller andre parter

Har du mottatt klager/protester på varselet skal dette vedlegges.

C. Kart, med bygninger, nytt avløpsanlegg / utslippssted, eksisterende avløpsanlegg, vegadkomst, drikkevanns-kilder i en 150 m sone rundt nytt avløpsanlegg. Målestokk 1:2000 eller 1:1000

Kart for eiendommen finner du f.eks på internettadressen; www.hedmarkenkart.no. Tegn opp hele avløpsanlegget inkludert rørgate på kartet.

D. Beskrivelse av den lokale forurensningssituasjonen, hydrogeologiske forhold og brukerinteresser.

Brukerinteresser i tilknytning til utslippspunktet vil ha stor betydning for plassering og prosjektering av avløpsanlegget. Hvordan er jordsmonnet og er det fare for forurensning til f.eks vassdrag eller drikkevannskilde i området?

E. Ved jordinfiltrasjon: Dokumentasjon av infiltrasjonsevne, med synketest og/eller kornfordelingsanalyse

Grunnundersøkelser skal **alltid** gjennomføres og danne grunnlag for valg av avløpsløsning og dimensjonering.

F. Beskrivelse av teknisk renseløsning, dokumentasjon av rensegrad.

Disse rensekravene skal oppfylles:

Parameter*:	Utløpskonsentrasjon:
Tot-P	< 1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)
BOF ₅	< 25 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)

G. For minirensesanlegg og våtmarksfilter kreves serviceavtale og resipientundersøkelse.

H. Plan og bygningslovens skjema for søknad om ansvarsrett og gjennomføringsplan, for både prosjektering og utførelse.

Foretak som prosjekterer/bygger et avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningssområder i henhold til plan- og bygningsloven. Dersom det er 2 ulike aktører som søker ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utføring (UTF) er det viktig at kommunikasjonen mellom disse er god, da anlegget skal bygges etter de retningslinjer som prosjekteringen viser. Se i lokal forskrift hva kommunen krever av kompetanse.

Gjennomføringsplan ([blankett 5185](#)) skal sendes inn ved alle søknader og vil være grunnlag for utsendelse av ferdigattest.

I. Tillatelse fra grunneier

Er eiendommen en festet tomt kreves det en skriftlig avtale med grunneier.

5. Underskrift og erklæring

Merk at ansvarlig eier/tiltakshaver skal undertegne søknaden. Ansvarlig eier skal innestå for at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger og at eier forplikter seg til å følge de angitte bestemmelsene, herunder bestemmelser som gjelder drift og vedlikehold. Søknaden skal også undertegnes av fagkyndig person (**ansvarlig søker**) med godkjent ansvarsrett innen fagområde.

Dersom du har andre spørsmål til søknad om utslipp eller byggetillatelse, kan du ta kontakt med Ringsaker kommune:
 Telefon: 62 33 50 00
 Mail: postmottak.kart.byggesak@ringsaker.kommune.no
 Post: Ringsaker kommune, Kart og byggesak, Postboks 64, 2381 Brumunddal